

Scheda tecnica


Camera climatica con sistema di fitotroni KK 500 FIT P Smart PRO



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Vantaggi del controller SMART PRO:

- ampio (7"), touch screen a colori chiaro e completo
- porte LAN, USB e WiFi per comunicazione e trasferimento dati
- multi -Programmi a segmenti orari e temperature
- Panoramica dei dati in forma tabellare e grafica
- Allarmi visivi e sonori
- Funzione di amministrazione per la gestione
- Login protetto da password
- Memoria interna per programmi e archiviazione dati
- registro eventi con notifiche utente
- Software LabDesk e manuale utente per il download diretto




Smart PRO - preview screen

Dati Tecnici

Convezione dell'aria	Forzata
Capacità della camera [l]	462
Capacità lavorativa [l]	365
Controller	Microprocessore PID
Display	Touch screen a colori da 7 pollici

Temperatura e umidità


Range di temperatura [°C]	0...+60 (con luce accesa +10...+50)
Risoluzione della temperatura ogni ... [°C]	0,1
Variatione della temperatura a 25°C e 60%UR [±°C]*	2,0
Intervallo di umidità relativa [%]	30...90 (vedi tabella per i dettagli)
Risoluzione dell'umidità ogni ... [%]	1,0
Variatione dell'umidità a 25°C e 60% rH [%rH]	5,0
Protezione da sovratemperatura	Classe 3.3 secondo DIN 12880



Camera

Tipo di porta	Doppia (esterna solida, vetro interno) / vetro esterno (opzione)
Interno	
Smart PRO	DIN 1.4301
IG Smart PRO	DIN 1.4301
Alloggi	
Smart PRO	Lamiera verniciata a polvere
IG Smart PRO	Acciaio inox con finitura in lino

Dimensioni complessive [mm] /1/	
Larghezza A	640
Altezza B	1990
Profondità C	1010
Dimensioni interne [mm]	
Larghezza D	480
Larghezza D'	510
Altezza E	1510
Profondità F	600
Altezza I	1360



Ripiani (standard max)	3 11
Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/	20
Versione con ripiano rinforzato (PW) [kg] /3/	100
Carico di lavoro massimo dell'unità [kg]	100
Peso [kg]	130

PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio**	230V 50-60Hz
Potenza nominale [W]	2150
Refrigerante	R290 / GWP=3
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO-APARATURA

txt_opis pod tabelą

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)
 * - variazione (K) calcolata per camera come:
 $K = +/- (T \text{ media max.} - T \text{ media min.}) / 2$
 ** - altri alimentatori a richiesta
 1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione
 2 - su piano di carico uniforme
 3 - ripiano rinforzato
 4 - versione rinforzata

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)

* - variazione (K) calcolata per camera come:

$K = +/- (T \text{ media max.} - T \text{ media min.}) / 2$

** - altri alimentatori a richiesta

1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione

2 - su piano di carico uniforme

3 - ripiano rinforzato


















4 - versione rinforzata

OPZIONI E ACCESSORI



Numero d'ordine: */A

Porta con finestra

	Numero d'ordine: */P INOX	Ripiano in filo di acciaio INOX
	Numero d'ordine: */PP	Ripiano perforato
	Numero d'ordine: */PW	Ripiano rinforzato
	Numero d'ordine: KUW GN*/*	Cuvette in acciaio inox
	Numero d'ordine: FIT/R3	Controllo indipendente dei pannelli FIT
	Numero d'ordine: GNZ	Presa interna
	Numero d'ordine: KK/CP	Sensore di basso livello dell'acqua
	Numero d'ordine: BRT*/L IQ/OQ/PQ	Calibrazione e qualifica IQ, OQ, PQ
	Numero d'ordine: BPP 12	Batteria di riserva per il display
	Numero d'ordine: PORT ALARM	Allarme della porta
	Numero d'ordine: USBK	Cavo USB
	Numero d'ordine: LANK	Cavo LAN
	Numero d'ordine: OCZ/20	Porta di accesso non standard da 20 mm
	Numero d'ordine: OCZ/30	Porta di accesso aggiuntiva 30 mm
	Numero d'ordine: OCZ/60	Porta di accesso non standard da 60 mm
	Numero d'ordine: OCZ/100	Porta di accesso non standard da 100 mm
	Numero d'ordine: KK/Z	Contenitore per acqua demineralizzata

ALEPH

Part Science · Part Art



Numero d'ordine: KD

Controllo di accesso