Part Science • Part Art

LMC-56, Centrifuga da laboratorio

Premium Product Class

DESCRIZIONE

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità**LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di raccolta del sangue, carte gel, provette per microtest e piastre.

Le nostre centrifughe sono progettate per un lavoro sicuro (alloggiamento protettivo in metallo), una facile manutenzione e una vasta gamma di applicazioni in laboratori medici, biochimici, chimici, industriali e di altro tipo.

Caratteristiche:

- Un comodo inserimento dei parametri di centrifugazione e visualizzazione simultanea dei valori nominali e reali dei parametri.
- Un analisi sicura: un alloggiamento protettivo in metallo e un coperchio in metallo, lo spegnimento automatico in caso di squilibrio, il blocco del coperchio durante il funzionamento della centrifuga garantiscono un funzionamento sicuro a tutte le velocità.
- Una diagnostica automatica dello squilibrio del rotore (arresto di emergenza, indicazione dello squilibrio).
- Rilevamento automatico del rotore con limitazione attiva della velocità.
- Una velocità superiore – al massimo 6000 rpm o 3750 g;
- Un'ampia gamma di rotori - fino a 13 pezzi;
- Una camera migliorata per ridurre il riscaldamento del campione durante la centrifugazione;
- Varie modalità di accelerazione e decelerazione, inclusa la modalità di decelerazione con frenata forzata disabilitata.
- Possibilità di impostare la velocità sia in rpm, che in forza centrifuga relativa.

SPECIFICHE

Range di regolazione della velocità per le provette da centrifuga	100-6000 rpm (3750 × g)
Range di regolazione della velocità per le piastre per microtitolazione	100-2000 rpm (560 × g)
Risoluzione delle impostazioni di velocità	100 rpm
Impostazione digitale del tempo	1 – 90 min / non–stop (incremento di 1 min)
Segnale acustico del timer	+
Diagnostica di sbilanciamento del rotore (arresto automatico, messaggio di avvertenza "IMBALANCE")	+
Rilevamento del rotore	+
Display	LCD, 16 x 2 caratteri
Diametro della camera	355 mm
Dimensioni complessive (L×P×H)	560 × 480 × 315 mm
Peso	16.5 kg
Tensione nominale di funzionamento	230 V, 50/60 Hz o 120 V, 50/60 Hz
Consumo energetico (230 V/120 V)	320 W / 330 W

NUMERO DI CATEGORIA

Without rotor	Senza rotori
BS-010221-A01	230VAC 50/60Hz Spina Euro
BS-010221-A02	230VAC 50/60Hz Spina UK
BS-010221-A03	230VAC 50/60Hz Spina AU
BS-010221-XK	IQ OQ documento
BS-010221-WK	PQ documento

Aleph • +39 3383282290 • Email info@aleph-tech.it • aleph-tech.it

ACCESSORI

BR-4U
BS-010221-AK
Rotore

Rotore a cestello oscillante senza adattatori

BA-2/50
BS-010221-CK
Adattatori

Adattatore per 2 provette da 50 ml (set di 4 pz)

BI-25-8
BS-010221-UK
set di adattatori

Per BA-2/50 set opzionale di adattatori (8 pz) - BI-25-8 per provette coniche da 25 ml

BA-4/FT
BS-010221-YK
Adattatori

Adattatore per 4 provette con fondo conico da 15 ml (set di 4 pz)

BA-4/VT
BS-010221-4K
Adattatori

Adattatore per per quattro adattatori vacutainer (set di 4 pz). Inclusi adattatori vacutainer da 8-9 ml [16 x 100], BN-16/100-16.

BN-13/75-16
BS-010221-OK
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-13/75-16 per i vacutainer da 2-5 ml [13x75]

BN-13/100-16
BS-010221-PK
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-13/100-16 per i vacutainer da 4-8 ml [13x100]

BN-16/100-16
BS-010221-QK
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di adattatori (16 pz) - BN-16/100-16 per i vacutainer da 8-10 ml [16x100]

BA-4/RT
BS-010221-3K
Adattatori

Adattatore per 4 provette con fondo tondo da 10 ml (set di 4 pz)

BA-8/5
BS-010221-FK
Adattatori

Adattatore per 8 provette da 5 ml (set di 4 pz)

BA-14/2U
BS-010221-JK
Adattatori

Adattatore per 14 provette da 2 ml (set di 4 pz)

Ri-6
BS-010221-HK
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico. Secchielli in alluminio.

Ri-6P
BS-010221-IK
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico. Secchielli in plastica (POM Kocetal).

BI-25-6
BS-010221-VK
set di adattatori

Per rotore R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P set opzionale di adattatori (6 pz) - BI-25-6 per provette coniche da 25 ml

RMT-24
BS-010221-BK
rotore

Rotore ad angolo fisso per microprovette da 24 - 1,5 o 2 ml

Aleph • +39 3383282290 • Email info@aleph-tech.it • aleph-tech.it

Ri-12/15 rotore
BS-010221-KK

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico.

Ri-12/10
BS-010221-MK
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo tondo.

BN-13/75
BS-010208-PK
set di adattatori

Per rotore R-12/10, Ri-12/10 set opzionale di adattatori (12 pz) - BN-13/75 per i vacutainer da 2-5 ml

BN-13/100
BS-010208-QK
set di adattatori

Per rotore R-12/10, Ri-12/10 set opzionale di adattatori (12 pz) - BN-13/100 per i vacutainer da 4-8 ml

BN-16/100
BS-010208-RK
set di adattatori

Per rotore R-12/10, Ri-12/10 set opzionale di adattatori (12 pz) - BN-16/100 per i vacutainer da 8-10 ml

Ri-24/10
BS-010221-LK
rotore

Rotore girevole per provette da centrifuga con fondo arrotondato.

BN-13/75-24
BS-010221-RK
set di adattatori

Per rotore R-24/10, Ri-24/10 set opzionale di adattatori (24 pz) - BN-13/75-24 per i vacutainer da 2-5 ml

BN-13/100-24
BS-010221-SK
set di adattatori

Per rotore R-24/10, Ri-24/10 set opzionale di adattatori (24 pz) - BN-13/100-24 per i vacutainer da 4-8 ml

BN-16/100-24
BS-010221-TK
set di adattatori

Per rotore R-24/10, Ri-24/10 set opzionale di adattatori (24 pz) - BN-16/100-24 per i vacutainer da 8-10 ml

Ri-2
BS-010221-GK
rotore

Rotore oscillante per piastre da microtitolazione standard a 96 pozzetti, piastre per PCR con piastra, piastre di profondità fino a 45 mm

AP-96
BS-010219-DK
adattatore

2 adattatori per 96 pozzetti semi bordate e non bordate piastre PCR - fatta di Ertacetal® C. Autoclavabile

AP-384
BS-010219-EK
adattatore

2 adattatori per 384 pozzetti - fatta di Ertacetal® C. Autoclavabile

Ri-24GC
BS-010221-NK
rotore

Rotore per 24 Gel Cards per il test sierologico del gruppo sanguigno (Forward Group, Gruppo Reverse, Rh Tipo e 3 cell antibody screen). RCF 280 x g

RR-U
BS-010208-UK
supporto rotore

Supporto rotore

Aleph • +39 3383282290 • Email info@aleph-tech.it • aleph-tech.it